



## Ceno Top tankoverdækning

### Fordele ved Ceno Top:

- ✓ Stort sortiment til biogas.
- ✓ Har de mest driftssikre produkter på markedet.
- ✓ Konstrueres efter danske beregninger - i henhold til Landbrugets Byggeblad mv.
- ✓ Produktet er godkendt af myndighederne og kan derfor forsikres.
- ✓ Spændes op - både i dug og bånd.
- ✓ Kan monteres på alle typer gylletanke såvel nye som gamle.
- ✓ Lang levetid - vedligeholdelsesfri - velegnet til kraftig vind -og snelast.



- Fjern lugten - reduktion i lugtgener op til 97 %.
- Større gyllekapacitet - regnvand undgås.
- Lettere omrøring - gyllen er mere homogen.



Åbnes og lukkes let med et sidelæns træk.  
Stor betjeningsåbning på 250 x 600 cm.



Konstruktionen af betjeningsåbningen er forstærket med 3 tomme rør, som understøtter for snetryk og vandsække undgås.

<b>Membranen</b>		Normer / standarder
Vægtmasse	Ca. 900 gr. pr. m <sup>2</sup>	
Tråddantal	12 / 12 krydsvævet	
Trækstyrke	Kæde 4500 N / 5 cm Skud 4000 N / 5 cm	DIN 53354
Brudforlængelse	Kæde / skud 15 / 20 procent	DIN 53354
Kuldebestandighed	-30 Grader Celcius	DIN 53361
Varmebestandighed	+70 Grader Celcius	DIN 53361
Belægning	- Overfladebehandling med acryllak - Gyllebestandig - UV - bestandig - Farver: grøn, grå	
<b>Bærende konstruktion</b>		
Centersøjle	- Grundmateriale: Formstål ST37 - Varmegalvaniseret indvendigt / udvendigt med mindst 50 my - Belægning af Epoxy - mindst 275 my	
Randrør	Varmegalvaniserede randrør med en diameter på 48 - 63 mm	



Dugen holdes konstant stram med tophjulet på masten.  
Den biaksiale udskæring, forhindrer at den flagrer eller buler ved kraftig vind.



Rustfri og syrefaste patentbånd og bolte - for fastgørelse på tankvæg.  
Galvaniserede randrør med en diameter på 43 - 63 mm. Alt efter tankdiameter.  
Randrøret et valset efter omkredsen.